

API Logistics: Documentation Postman

Lien de la [documentation Postman](#)

Important

- Toutes les requêtes sont bloquées derrière une clé API -> Ajouter la clef API dans le header avec comme clé "X-API-KEY".
- Attention: il se peut qu'il faille changer le Host dans les requêtes et spécifier le WebSocket. A vérifier avec le serveur.
- Port HTTP : 5186
- Port HTTPS: 7126
- **Il faut mettre le nom du dossier en MINUSCULES dans les requêtes !!**

Structure

- ✓ `/dossier/tables_list` (POST): retourne la liste des différentes tables
- ✓ `/dossier/column_list/tablename` (POST): retourne la liste des colonnes d'une table (spécifier le nom de la table) (de `/dossier/tables_list`)

Journal (un journal contient un ou plusieurs documents)

- ✓ `/dossier/jnl_list` (POST): récupère la liste des journaux sur base de certains critères
 - `select` quels éléments à sélectionner (les colonnes de la table `jnl`)
 - `results` le nombre de journaux à retourner
 - `TYPE` le filtre sur le code de journal obligatoire

Article (un document possède un ou plusieurs articles)

- ✓ `/dossier/art_getstk` (POST): récupère le stock d'un article sur base de son identifiant
 - `ARTID` l'identifiant de l'article

- ✓ **/dossier/art_list (POST)**: récupère les 5 premiers articles avec différents paramètres (A voir à quoi sert `results`)
 - `select` les données à sélectionner (les colonnes de la table `art`)
 - `results` ??? (pas obligatoire)
 - `search` le filtre
- ? **/dossier/art_list (POST)**: récupère des infos sur base d'un code barre (le champ `search` est obligatoire, mais pas présent)
 - `select` quels éléments à sélectionner (les colonnes de la table `art`)
 - `results` ??? (pas obligatoire)
 - `barcode` l'identifiant du code barre

Document (un journal contient un ou plusieurs documents et un document contient un ou plusieurs articles)

- ✗ **/dossier/Document_GetPDF (POST)**: récupère un PDF du journal (ne fonctionne pas, impossible de récupérer `layout`)
 - `JNL` le code de journal concerné
 - `NUMBER` l'identifiant du document sélectionné
 - `LAYOUT` ???
- ✓ **/dossier/Document_GetAttachListThumbnail (POST)**: récupère les miniatures des annexes d'un journal (Attention: bien spécifier les fichiers attachés qui sont des images !)
 - `JNL` le code de journal concerné
 - `NUMBER` l'identifiant du document sélectionné
- ✓ **/dossier/Document_GetUnitPriceAndVat (POST)**: récupère les prix et TVA d'un document
 - `ARTID` identifiant de référence de l'article
 - `QTY` ??? Format string obligatoire
 - `JNL` le code du journal
 - `THIRDID` l'identifiant d'un tiers (`custid` de la table `cust` à récupérer avec `/dossier/third_list`)
 - `DATE` une date d'un jour ???
- ✓ **/dossier/Document_GetDueDate (POST)**: Récupérer l'échéance final en fonction d'un délai et d'une date de départ
 - `paydelay` le type de délai de paiement
 - `date` la date de départ

- ✓ **/dossier/document_list (POST):** récupère une liste de documents
 - select les éléments à sélectionner (les colonnes de la table dothead)
 - thirdid identifiant d'un tier (custid de la table cust à récupérer avec /dossier/third_list)
- ✓ **/dossier/Document_GetStatusList (POST):** récupère la liste des statuts d'un journal pour les documents
 - jnl le code du journal
- ✓ **/dossier/document_detail (POST):** récupère les détails d'un document
 - jnl le code du journal
 - number l'identifiant du document
- ✓ **/dossier/document_add (POST):** ajoute un document (A voir comment ajouter des articles dans un document)
 - ThirdId un identifiant d'un tier (custid de la table cust à récupérer avec /dossier/third_list)
 - Date une date d'encodage
 - Artid un tableau d'identifiants d'articles (artid dans la table art à récupérer avec /dossier/art_list)
 - Qty un tableau de quantités des articles suivant la position
 - Saleprice un tableau des prix de vente à l'unité des articles
 - Discount un tableau des réductions de prix des articles
 - Vatid un tableau d'identifiants de pourcentages de TVA des articles ?
 - Vatpc un tableau des valeurs de pourcentages de TVA des articles ?
 - JNL le code du journal affecté
 - Attachments une liste de fichiers attachés (objets)
 - FileName le nom du fichier + extension
 - FileDesc la description du fichier
 - FileContentBase64 le fichier chiffré en base64
- ✓ **/dossier/document_mod (POST):** modification d'un document (Attention, il faut rajouter un paramètre number qui va spécifier le document à modifier)
 - number l'identifiant du document à modifier
 - Thirdid identifiant d'un tier
 - Artid un tableau d'identifiants des articles
 - Qty un tableau de quantités d'articles liés à un document
 - Saleprice un tableau des prix de vente des articles liés à un document
 - JNL le code du journal lié au document
 - Attachments une liste de fichiers attachés (objets)

- `FileName` le nom du fichier + extension
- `FileDesc` la description du fichier
- `FileContentBase64` le contenu du fichier chiffré en base64

Tiers (un tier a l'air de posséder un ou plusieurs documents)

- ✓ `/dossier/third_list` (POST): Récupère les 10 premiers tiers respectant le filtre (A voir à quoi sert `results` + champ `name` absent, `search` à la place)
 - `select` les éléments à sélectionner (les colonnes de la table `cust`)
 - `results` ??? (pas obligatoire)
 - `search` un filtre sur les données sélectionnées (obligatoire)
- ✓ `/dossier/third_GetArtHistory` (POST): Récupère l'historique des articles des documents d'un tiers
 - `thirdid` l'identifiant du tiers

Divers

- ✓ `/dossier/getserialnumber` (POST): Récupère un numéro de série du dossier
- ✗ `/dossier/custom_geninv_updatestock` (POST): Met à jour l'inventaire ????
(Comment récupérer `stkid` ???)
 - `ARTID` l'identifiant d'un article
 - `STKID` l'identifiant du stock d'un article (quel valeur à mettre ici ?)
 - `QTY` la quantité à mettre à jour du stock
 - `TOCHECK` le prix à payer ?
 - `TOCHECKDETAIL` les remarques ?
 - `MODE` ???
- ✓ `/dossier/codes_list` (POST): récupère des données sur base d'un code (Voir ce que veulent dire les valeurs retournées (`vala1` , `vala2` , ...))
 - `code` le début de code (de la table `incodes`)

Noms des tables accessibles via la route

`/dossier/column_list/tablename`

Cela permet de voir les différentes colonnes à spécifier lorsqu'on fait des recherches (paramètre `select` dans le body des requêtes)

résultat de /dossier/tables_list	résultat de /dossier/tables_list
art	docpay
attach	file
barcode	hist
category	incodes
codes	jnl
cust	pers
docdet	price
dothead	stk

Structure des données de réponse

Clé	Valeur
data	le résultat de la requête sous forme d'objet avec des attributs
metadata	retourne le nombre d'éléments trouvés <code>rowcount</code> et si la requête a réussi <code>issuccess</code>
error	Les éventuels messages d'erreur se trouveront ici